

F1RCGP 特別規定 6-4-11 SEIKI**F-1 ローカルクラス (RC スタジアムセイキ)**

- ・ シャーシ： 1/10 スケール電動 F-1 シャーシ、後輪駆動 2WD
全長 450mm 全幅 205mm 全高 105mm 以内
- ・ モーター： ブラシレス 17.5T モーター 又は
ブラシレス 21.5T モーター
- ・ タイヤ回転数制限： 4,000RPM 以下
出走 30 秒前までにスタジアムセイキ所有の回転計で計測
- ・ ギヤ比： 3.7~3.8 未満
- ・ アンプ： アンプはノンブースト、0 タイミングの状態で使用しなければならない
(アンプは車検時ノンブースト、0 タイミングが外部から設定状態を LED
で視認できるもののみ使用できる)
- ・ バッテリー： 17.5T モーター：LiFe 2cell-6.6V まで
21.5T モーター：LiPo 2cell-7.4V まで
コネクター付き (ヨーロピタイプ可)
- ・ タイヤ： サイドウォールに”SEIKI”ロゴプリントタイヤを指定とする
フロント：ZEN Z9103 F1 タイヤ接着整形済 HI ラバースポンジフロント
ZEN Z9107 F104 タイヤ接着整形済 HI ラバースポンジフロント
リア： ZEN Z9102SS F1 タイヤ接着整形済 ラバースポンジ 25 リア (スーパーソフト)
ZEN Z9106SS F104 タイヤ接着整形済 ラバースポンジ 25 リア (スーパーソフト)
6 輪タイレルの場合 リヤタイヤのみコントロールタイヤとする
※グリップ剤の使用及び粘着物のタイヤ貼り付け及びウォーマー等一切禁止
※クリーナー使用禁止
- ・ ボディー： カラーリングされている事 (出来るだけ実車のイメージを希望)
2 色以上塗り分けられたドライバー人形が取り付けられている事
真上より 4 輪のタイヤが完全に見える事
リアディヒューザーは取り付け可能
- ・ 車重： 無制限
- ・ レース方式： 予選 4 分間のベストラップ
決勝 8 分間の周回レース
予選はスタッガー方式、ベストタイムにより順位を決定
決勝は各メイン グリッドスタート、着順により順位を決定

以上