

F1RCGP 特別規定 6-4-16 ZEN Circuit

F-1 ローカルクラス(ZEN)

- ・ シャーシ： 各社 1/10 スケール F-1 シャーシ(自作可)
ホイールベース 250~280mm、全幅 205mm 以下
- ・ ボディー： F-1 用に市販されているボディー
ヘルメットを必ず付ける事、ボディーは塗装されている事
- ・ ウィング： F-1 用に市販されているウィング
外観を損なわない程度の後付けフラップ等は可
- ・ モーター： YOKOMO YM-BL255 ZERO ブラシレス 25.5T
ZEN Z7255 フォーミュラー25.5T モーター
モーターの一切の改造を認めない
※初参加に限り、モーターの無償レンタルあり
- ・ アンプ： カー用に市販されている物を 0 タイミングで使用する事
(LED で0 タイミングが確認できる物)
- ・ バッテリー： ハードケース入り LiPo2 セル
ハードケース入り LiFe2 セル
ニッカド、ニッケル水素 6 セル
- ・ タイヤ： 当日支給されたコントロールタイヤを使用する事
フロント用
ZEN Z9103 接着整形済み HI ラバースポンジタイヤ
ZEN Z9107 接着整形済み HI ラバースポンジタイヤ F104 用
リヤ用
ZEN Z9102SS 接着整形済みラバースポンジタイヤ 25 スーパーソフト
ZEN Z9106SS 接着整形済みラバースポンジタイヤ 25 スーパーソフト F104 用
※グリップ剤使用禁止
- ・ レース方式： 予選 5 分・決勝 8 分間の周回レース
予選はスタッガー方式、ベストラウンドのタイムにより順位を決定
決勝は各メイン (10 人毎) グリッドスタート、着順により順位を決定
※勝ち上がりは有りません

以上